

MINI COOPER 1300



MinipassionMini.com



Hemos reunido todo lo que usted podia desear en un coche. Por ejemplo, asientos anatómicos ampliamente reclinables, preparados para reposa-cabezas (*). Por ejemplo, cuadro completo de instrumentación, con seis esferas, incluyendo cuentarrevoluciones. Sin olvidar toda una amplia gama de detalles: volante en cuero negro, palanca de cambio y freno de mano con fundas, pedal del acelerador tipo zapata, luneta trasera térmica, encendedor eléctrico, limpiaparabrisas de dos velocidades, tomas de aire delanteras, techo de vinilo. Le hemos incorporado un motor de 68 CV, alimentado por dos carburadores. El resultado sólo podia tener un nombre legendario: Cooper.

(*) Reposa cabezas, limpia-limpiaparabrisas "Doga" trasero y radiador de aceite son opcionales.
Pida más información a su Concesionario Leyland Authi.

MinipassionMini.com

Usted sentirá revivir este nombre legendario
—Cooper— cuando su Mini Cooper 1300 alcance
en un suspiro hasta los 160 kilómetros hora. Cuando
usted aprecie una excepcional adherencia en carretera.
Cuando compruebe que sólo necesita
14.7 segundos para coger los 100 Kms/hora.
Cuando disfrute de una estabilidad que triunfa
de cualquier tipo de trazado. Todo, dentro
de unas condiciones de confort como ningún otro coche
de cualquier categoría podría hoy por hoy
superar. Y beneficiándose de las ventajas ya
proverbiales de Mini (línea siempre
a la moda, cuatro reales plazas, espacio mínimo
para aparcar). Mini Cooper 1300, de Leyland Authi:
para los que esperaban encontrar todo en un coche.



MinipassionMini.com



MinipassionMini.com

Aceleraciones:	
400 m. salida parada	19,2"
1.000 m. salida parada	35,4"
Tiempo empleado en alcanzar 100 Km/h.	14,7"
Consumo	8 litros/100 Km.
Capacidad depósito combustible	36,31.
Autonomía (aproximada)	440 Km.

DIMENSIONES - CARROCERIA

Longitud total	3.055 mm.
Anchura máxima	1.410 mm.
Altura máxima	1.350 mm.
Altura mínima (estribo) en carga	270 mm.
Vía delantera	1.235 mm.
Vía trasera	1.200 mm.
Distancia entre ejes	2.036 mm.

OTRAS CARACTERISTICAS

Espejo retrovisor:	Interior, con dos posiciones.
Escobillas limpiaparabrisas	Color negro.
Dispositivo de enganche	En la parte delantera.
Silenciador	Dos, en parte central y posterior. Salida de escape cromada, 2 velocidades.
Limpiaparabrisas	Tomas de aire frío con boquillas delanteras.
Acondicionamiento interior	Salidas laterales-calefacción con ventilador incorporado de dos velocidades.
Volante de dirección	En cuero negro, con tres brazos.
Techo	Vinilo.
Panel de instrumentos	Incorpora: velocímetro-cuentarrevoluciones, indicadores de temperatura y presión de aceite, nivel de gasolina, piloto reserva de gasolina, encendedor eléctrico, mando apertura capot, voltímetro, etc.

ASIENTOS

Delanteros	Anatómicos, de nuevo diseño, reclinables, tapizados en tela y plásticos, en gris y negro, preparados para recibir reposa-cabezas.
Bandeja posterior negra.	

OPCIONALES

Apoya cabezas.	
Equipo limpia-lava parabrisas trasero.	
Radiador de aceite tipo Cooper.	

MINI-COOPER-1300

ESPECIFICACIONES TECNICAS

MOTOR

Refrigerado por agua, circuito cerrado	
Cilindrada	1.275 c.c.
Núm. de cilindros	4 en línea.
Diámetro carrera	70,61 × 81,28.
Relación de compresión	8,8 : 1.
Potencia máxima (SAE)	68 CV.
Régimen potencia máxima	5.750 r.p.m.
Par máximo	9,8 m/kgr.
Relación peso/potencia	a 3.600 r.p.m.
	9,4 Kgr/CV (SAE).

ALIMENTACION

Carburador/es	2-HS-2 Tipo SU.
---------------	-----------------

INSTALACION ELECTRICA

Generador	Alternador/434 W. 12 V.
-----------	----------------------------

TRANSMISION

Embrague	Diáfragma (monodisco en seco), 18 cm. diámetro.
Cambio	4 adelante, sincronizadas, y marcha atrás. I - 1 : 3,52 II - 1 : 2,22 III - 1 : 1,43 IV - 1 : 1.
Relación de transmisión	Marcha atrás - 1 : 3,54. Relación final: 3,44. A ruedas delanteras.
Diferencial	
Transmisión	"Dry Rubber Cone", con amortiguadores hidráulicos telescopicos de doble efecto.

DIRECCION

Tipo	Pitón y cremallera.
------	---------------------

FRENOS

Delanteros	Disco.
Traseros	Tambor.
Accionamiento	Mando hidráulico por pedal, con servofreno.

RUEDAS

Llantas	4 1/2 J X 10.
Neumáticos	145 SR 10.

PESO Y PRESTACIONES

Peso en vacío (en orden de marcha)	640 Kgr.
Carga útil máxima	320 Kgr.
Velocidad máxima	160 Km/h. aprox.
Peso máximo remolcable	406,40 Kgr.

LEYLAND



AUTHI